# 電気ゆで麺器

電気 ●一槽式　●二槽式　●TEU-45D+リフトアップ(★ALE-3)装着

★TEU-28D

TEU-45D

★ TEU-85DW

・使いやすさと省エネを両立。
保温モードと湯気シャッターを搭載。
オートリフター取付も可能。
・保温モード時でも
オートリフターが作動すれば自動的に
加熱モードに連動！
(デラックスタイプ)

ガス P45

| 型式 | 外形寸法(mm) 間口 | 奥行 | 高さ | 税込み価格 | 本体価格 | 給水口径 A | 排水口径 A | 電源 | 消費電力 (50/60Hz) kW | 槽水量 ℓ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードタイプ(サーモスタット仕様) | | | | | | | | | | | 付属品:フリザル、ザル受け、中底板 |
| TEU-28 | 280 | 600 | 800 | ¥332,640 | ¥308,000 | 15 | 25 | 3φ200V | 4.5 | 25 | 一槽式・3フリザル |
| TEU-45 | 450 | 600 | 800 | ¥420,120 | ¥389,000 | 15 | 25 | 3φ200V | 9.0 | 40 | 一槽式・6フリザル |
| ★TEU-62 | 620 | 600 | 800 | ¥498,960 | ¥462,000 | 15 | 25 | 3φ200V | 13.5 | 60 | 一槽式・9フリザル |
| ★TEU-85W | 850 | 600 | 800 | ¥752,760 | ¥697,000 | 15x2 | 25x2 | 3φ200V | 18.0 | 40x2 | 二槽式・12フリザル |
| ★TEU-28A | 280 | 750 | 800 | ¥354,240 | ¥328,000 | 15 | 25 | 3φ200V | 4.5 | 25 | 一槽式・3フリザル |
| TEU-45A | 450 | 750 | 800 | ¥441,720 | ¥409,000 | 15 | 25 | 3φ200V | 9.0 | 40 | 一槽式・6フリザル |
| ★TEU-62A | 620 | 750 | 800 | ¥520,560 | ¥482,000 | 15 | 25 | 3φ200V | 13.5 | 60 | 一槽式・9フリザル |
| ★TEU-85AW | 850 | 750 | 800 | ¥774,360 | ¥717,000 | 15x2 | 25x2 | 3φ200V | 18.0 | 40x2 | 二槽式・12フリザル |
| デラックスタイプ(デジタル温度調節器仕様) | | | | | | | | | | | 付属品:フリザル、ザル受け、中底板 |
| ★TEU-28D | 280 | 600 | 800 | ¥394,200 | ¥365,000 | 15 | 25 | 3φ200V | 4.5 | 25 | 一槽式・3フリザル |
| TEU-45D | 450 | 600 | 800 | ¥464,400 | ¥430,000 | 15 | 25 | 3φ200V | 9.0 | 40 | 一槽式・6フリザル |
| ★TEU-62D | 620 | 600 | 800 | ¥543,240 | ¥503,000 | 15 | 25 | 3φ200V | 13.5 | 60 | 一槽式・9フリザル |
| ★TEU-85DW | 850 | 600 | 800 | ¥797,040 | ¥738,000 | 15x2 | 25x2 | 3φ200V | 18.0 | 40x2 | 二槽式・12フリザル |
| ★TEU-28DA | 280 | 750 | 800 | ¥415,800 | ¥385,000 | 15 | 25 | 3φ200V | 4.5 | 25 | 一槽式・3フリザル |
| ★TEU-45DA | 450 | 750 | 800 | ¥486,000 | ¥450,000 | 15 | 25 | 3φ200V | 9.0 | 40 | 一槽式・6フリザル |
| ★TEU-62DA | 620 | 750 | 800 | ¥564,840 | ¥523,000 | 15 | 25 | 3φ200V | 13.5 | 60 | 一槽式・9フリザル |
| ★TEU-85DAW | 850 | 750 | 800 | ¥818,640 | ¥758,000 | 15x2 | 25x2 | 3φ200V | 18.0 | 40x2 | 二槽式・12フリザル |
| オートリフター(専用) | | | | | | | | | | | |
| ★ALE-3(R,L) | 77 | 555 | 664 | ¥361,800 | ¥335,000 | — | — | 1φ100V | 0.013 | — | 3フリザル/奥行600用 |
| ★ALE-3A(R,L) | 77 | 658 | 664 | ¥367,200 | ¥340,000 | — | — | 1φ100V | 0.013 | — | 3フリザル/奥行750用 |

※オートリフターは、スタンダードタイプ、デラックスタイプどちらにも取付可能です。
但し、オートリフターとの連動運転はデラックスタイプのみとなります。

設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

デジタル温度調節器の採用で安定した温度管理ができ、連続・保温切換機構により、素早い立ち上がりと待機中の省エネが両立できます。(デラックスタイプのみ)

ゆげシャッターが自動的に閉状態になるので、熱効率がアップし、省エネに効果的です。

中底板は麺を勢いよく踊らせ、ほぐれる形状を採用。また、槽内は全てR加工を施し、掃除がし易く衛生的です。

デラックスタイプではゆで麺器とオートリフターは連動で運転。リフターの昇降に合わせて、自動で沸騰、待機運転が可能。

# 電気ゆで麺器

電気 電子タイマー制御（オートリフトアップ式）

★ TEU-4AL　¥572,000
税込¥617,760

■外形寸法:W400×D600×H850
■消費電力:三相200V 5.1kW
■接続口径(給水/排水):15A/25A
※付属品:フリザル、ザル受、中底板

★ TEU-8AL　¥984,000
税込¥1,062,720

■外形寸法:W800×D600×H850
■消費電力:三相200V 10.2kW
■接続口径(給水/排水):15A/25A×2
※付属品:フリザル、ザル受、中底板


圧電点火方式　高性能サーモスタット　過熱防止装置付　立消え安全装置　耐蝕性に優れたSUS304材使用　SUS430材使用　調理能力表